

物掛け フック

450 ホワイト

物干し竿もOK!
2セット使用で



傾斜面対応



耐荷重
室内 8kg
1本当り/ネジ2本
屋外 12kg
1本当り/ネジ4本
静止荷重・説明書記載の
取り方による限

47mm

PAT

滑りにくく、傷つきにくいチューブ付！

快適便利 物掛けフック

フックの長さ 450mm セット ホワイト

取付・取扱説明書

耐荷重 8kg (ネジ2本にて取付)

取り付け例 (室内・色々な天井に取り付け出来ます)

△本製品は天井面への取り付けとなりますので、落下による事故防止の為、建築構造や取り付けネジの有効性を理解されている方、又は専門の業者に依頼して取り付けを行って下さい。

木製 (図1)

- 野縁地、又は厚さ9mm以上の合板下地に取り付け可能
- 付属のタッピングネジ2本(φ4×50mm)で取り付けます。
- 下穴(穴径3mm)をあけて取り付けます。

(図1)



軽天 (図2)

- 付属のタッピングネジ2本(φ4×50mm)で取り付けます。
- 下穴用の直径2mmのドリルが必要となります。

(図2)



コンクリート (図3)

- 付属のネジでは取付不可。
- 市販の①ステンレス皿木ネジ(φ4.1×32mm)2本と②カーブラグ(#10×32mm)2本を別途ご用意頂き取り付け下さい。

(図3)



取り扱い注意事項

△この表示を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながる恐れがあります。
△石こうボード等の天井材のみの場所では取り付け出来ません。必ずリボンの強度で問題がない場所に取り付け下さい。
△耐荷重は、室内で8kg以下・屋外で4kg以下でご使用下さい。重量をかけ過ぎるとネジの折損や変形の恐れがあります。
△カーボートへの取り付けの場合、屋内でも4.4kgにてご使用下さい。床下に設置する場合は、耐荷重をおりずく事と、自動車走行時の車体の振動による落下的恐れがあります。
△屋外での取り付けの場合は、耐荷重12kgにてご使用になりますが、屋内及び屋外でもネジ穴の位置によっては、耐荷重8kg以下を必ずお守り下さい。
△どの取り付け方でもネジ穴は4ヶ所あります。2ヶ所固定の場合は、必ず対角線上のネジ穴同士で固定します。

取り扱い注意事項

△この表示を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながる恐れがあります。
△石こうボード等の天井材のみの場所では取り付け出来ません。必ずリボンの強度で問題がない場所に取り付け下さい。

△耐荷重は、室内で8kg以下・屋外で4kg以下でご使用下さい。重量をかけ過ぎるとネジの折損や変形の恐れがあります。

△カーボートへの取り付けの場合、屋内でも4.4kgにてご使用下さい。床下に設置する場合は、耐荷重をおりずく事と、自動車走行時の車体の振動による落下的恐れがあります。

△屋外での取り付けの場合は、耐荷重12kgにてご使用になりますが、屋内及び屋外でもネジ穴の位置によっては、耐荷重8kg以下を必ずお守り下さい。

△どの取り付け方でもネジ穴は4ヶ所あります。2ヶ所固定の場合は、必ず対角線上のネジ穴同士で固定します。

△本製品はスチール製のため、表面加工でさびが発生する恐れがあります。沿岸部特にさびの可能性は高くなります。

△本製品はスチール製のため、表面加工でさびが発生する恐れがあります。キズ等が発生した場合は早急にキズ部を洗浄して、乾燥してお手入れ下さい。製品に劣化が見られる場合は直ちに使用を中止して新しい物と交換して下さい。

△表面のさびやキズは、さび落し剤等で落すと落着しないで下さい。(ビニカルドット・ヘッド・物品等)

△本製品は浴室でご使用になどできません。

△本製品はステンレス製のため、表面加工でさびが発生する恐れがあります。沿岸部特にさびの可能性は高くなります。

△本製品はスチール製のため、表面加工でさびが発生する恐れがあります。キズ等が発生した場合は早急にキズ部を洗浄して、乾燥してお手入れ下さい。製品に劣化が見られる場合は直ちに使用を中止して新しい物と交換して下さい。

△表面のさびやキズは、さび落し剤等で落すと落着しないで下さい。(ビニカルドット・ヘッド・物品等)

△本製品は浴室でご使用になどできません。

△本製品はスチール製のため、表面加工でさびが発生する恐れがあります。沿岸部特にさびの可能性は高くなります。

△本製品はスチール製のため、表面加工でさびが発生する恐れがあります。キズ等が発生した場合は早急にキズ部を洗浄して、乾燥してお手入れ下さい。製