



すだれの掛け方

【枠の形状】アルミサッシ、雨戸の枠の形状には下図の①-④の種類がありますが何れも取り付け可能です。



■取り付け方法

●サッシ窓・雨戸枠に取り付ける場合

①②の形状の取り付け 締付ビス  
③④の形状の取り付け サッシ枠



取付金具

※③の場合木片、割バシをツメルとよりしっかり固定します。

上图の様にサッシ取付金具を差し込み締付ビスでしっかりと固定して下さい。

●木部に取り付ける場合

●すだれのダブル掛け



木ネジ(3.5×25)

締付けビスをはずし、市販の木ネジで、直接取り付けして下さい。




プライバシーを守る 図の様にダブルで掛けられます。強い日差しをカットしプライバシーも守られます。

※この商品は一部取付出来ないサッシがあります。

(図2の様に枠の取付部10ミリ以下、枠と戸のすき間1ミリ以下の場合)

※アミ戸によっては図1のように取り付け出来ない場合があります。



取付可 取付不可

上野・合利社 株式会社 ノムラテック

大阪府生野区箕野4丁目4番26号 TEL:066756-7301

※予告なく改訂の必要とする事がありますのでご了承下さい。

日本製

アルミサッシと木製枠にも取付けられる。

取り付け  
かんたん  
差し込み式

プライバシーを守る

オールステンレス

すだれ掛

2本入

●サッシ窓用●

外掛用

●アルミサッシに簡単に  
取り付けられます。  
●木製の窓枠にも簡単に  
取り付けられます。  
●すだれ掛を取り付けること  
によって、窓や雨戸、アルミ  
サッシの開閉には  
じゃまになりません。

ダブルで掛けられ強い日差しを  
カットしプライバシーも守れます。

※ダブルで掛ける場合は  
耐荷重を必ずお守り下さい。

N-1094



4 909314 211101

オールステンレスだから丈夫で強い

品質表示  
本体…ステンレス  
締付ネジ…ユリヤ樹脂(4×12)  
耐荷重…3kg(1セット)