

NEW 引き戸にも外開きドアにも両方使える!

カーテンのように 開閉スイスイ レール式ドア用アミ戸

引き戸 & 外開き用ドア対応

スムーズでキレイな開閉




レールにクリップで挟んだ網戸を通すので、スムーズな開閉とキレイな開閉を実現

害虫の侵入を防止



カーテンレールと網戸の間も付属の上部レース使用で害虫の侵入を防止します

スッカリ閉まる



網戸の端はマグネット使用でキレイに閉める事が出来ます

洗濯可能 害虫侵入の軽減

実用新案申請済

使用上のご注意

- ワンタッチテープ・両面テープの取り付け面の汚れ、ホコリ、油分等をキレイに拭き取って十分に乾燥後取り付けを行ってください。
- レールのジョイントはレールが水平になるように慎重に取り付け面に貼り付けます。レールとレールの隙間も無いように貼り付けて下さい。隙間が出来るとアミ戸を動かす際、引っ掛かりの原因になります。
- ドアクローザー付きのドアを閉めた時にクローザーアームがレール貼付け面よりも内側に飛び出す場合は、網戸が取り付けられない場合がございます。
- 本製品は必ず室内側に取り付けして下さい。
- 風の強い日、風の強い場所では、アミ戸がめくれたり、外れたりする事があります。
- 火のそばや高温場所では、使用しないで下さい。
- アミ戸部分のお手入れは、軽く拭き掃除程度で行うようにして下さい。洗濯の際は手洗いでお願いします。生地を布でキツク擦ったり、洗濯機は使用するとアミ戸生地を傷める恐れがありますのでお止め下さい。
- 日光や気温の上昇の影響によりワンタッチテープ・両面テープの粘着力が落ち外れる恐れがあります。
- ワンタッチテープ・両面テープの貼付け面の塗装状態によっては、取り付けしたワンタッチテープ・両面テープを何らかの事情にて剥がす際、塗装面を傷める恐れがあります。
- 本製品をお買い上げ後はパッケージ開封の上、商品・付属品が記載内容と同じかご確認下さい。小さな付属品も多くパッケージングされているので数量も正しくご確認の上、小さなお子様やペットの誤飲につながらないように十分に管理も含めご対応下さい。
- 本製品の取り付けにより完全に虫やホコリを防ぐ物ではありません。
- 本製品は夜間、屋外より室内の方が明るい場合は、室内側が見えやすくなる恐れがあります。
- 本製品を取り付け中及びご使用時において、事故・ケガ及び建物等への破損等が発生しなくても一切補償等は出来かねますのでご了承の上ご使用下さい。



取り付けイメージ

表面写真

取付可能サイズ
タテ 180~207cmまで
ヨコ 100cmまで対応
(引き戸扉ヨコ110cmまで対応)
※寸法が対応内であってもドア・扉の形状により取り付けられない場合があります

外開き用ドアイメージ

取付イメージを確認出来ます

セット内容 (パッケージ開封後ご確認下さい)

- ドア用アミ戸 1枚 (約210cm x 約120cm)
- レール4本 (約30cm)
- レールジョイント 3個 (金具)
- ワンタッチテープ14枚 (約12cm)
- ランナー付きクリップ8個
- ランナー付きクリップ8個
- サイドキャップ2個
- マグネットシート2枚1セット
- 上部レース1枚 (約120cm)
- 両面接着テープ12枚 (約5x2.5cm)

取り付け方法 (外開き用ドア)

- ※ワンタッチテープ及び両面接着テープは貼り付けた後、24時間後よりアミ戸を取り付けて下さい。時間の経過と共に接着力が強くなります。(夏時は気温の上昇と共に接着力が低下して、アミ戸が外れやすくなりますのでご注意ください)
- ①アミ戸は表裏があります。取り付け時、右側を開く場合は図のように、左側を開く場合はアミ戸に上下はありませんので「上下回転」させて、マグネット面を左にして下さい。(図1)
- ※アミ戸側面のマグネット面とマグネット入りバイヤスの「互いの表裏」を引っ付けて合せて、一番磁力が強く感じてしっかり付くアミ戸面が室外側になります。※パッケージ開封時は「マグネット入りバイヤス」が付いている面が「室外側」になります。
- ②上部ドア枠にレールを貼り付けます。上部ドア枠の長さを測って、長さに合わせて1本30cmのレールを必要数「全てつないで」から貼り付けます。上部ドア枠に左右にスペースがある場合は、上枠の長さより超えてレールを貼り付けてもOKです。但し最後にクリップで止めたアミ戸を通すので、左右共にサイドキャップが差し込めるスペースは空けておいて下さい。(図2・3)
- ※レールは隙間が出来ないようにつないで貼り付けます。つなぐ際レールジョイントで手を切ったり怪我の無いようにして下さい。
- ※レール貼り付け後24時間経過してから、以後の作業を行って下さい。
- ※ドア幅が狭く、レールが長い場合は、工具(ノコギリ等)でレールをカットしてお使い下さい。
- ③アミ戸にクリップを取り付けます。床面からレール溝までの長さより2~3cm長めを基準にアミ戸上部を折り曲げて、ランナー付きクリップ8個を均等幅にて、アミ戸を挟んで下さい。(図4)
- ④アミ戸の室内側・室外側を確認の上、レールにアミ戸を挟んだ「ランナー付きクリップ」を通して下さい。その後、付属のサイドキャップでレールの両端を塞いで外れないようネジを締めて下さい。
- ※アミ戸は害虫の侵入防止の為、床を2~3cm触れるようにします。長さを調整したい時は、クリップを緩めて高さを変えて下さい。(図5)
- ⑤付属のワンタッチテープを使用して開閉を行う方のドア枠には「マグネット入りバイヤス」、開閉を行わない方のドア枠には「アミ戸のバイヤス部分」を直接貼り付けて下さい。(図6・7)
- ※「マグネット入りバイヤス」は、アミ戸のマグネット位置(バイヤスを触って芯がある部分がマグネット位置)と高さ合うように「上下は先端」にワンタッチテープを貼り、その間はマグネット位置の中心にワンタッチテープを貼り付けて、ドア枠に貼り付けて下さい。(ワンタッチテープ7枚・図6補足図)
- ※「アミ戸のバイヤス部分」を直接貼る側は、残りのワンタッチテープを使用して、均等にドア枠との間に隙間が出来ないように貼り付けて下さい。
- ※付属のリングは、開閉を行わない方のサイドキャップの穴とランナー付きクリップをつないで固定するのにご使用下さい。(出入口幅に対し「レール左右の出」が大きい場合、取り付け出来ない場合があります。※特に引き戸の場合)
- ⑥開閉側下部のアミ戸のスノードア枠に付属のマグネットシートを「互いに接続」するように貼り付けます。(図8)
- ⑦「マグネット入りバイヤス」を取り付け後、アミ戸側面の「開閉用ひも」を持って、アミ戸の開閉を行い、アミ戸が「マグネット入りバイヤス」の取り付け部分に正しく接続するか確認します。(図9)
- ⑧上部レースを取り付けます。レールの長さに合わせて上部レースを残った「両面接着テープ」を適当なサイズにカットして貼り付けます。(図10)
- ※上部レースはレールとアミ戸の間より害虫が侵入するのを防ぐ目的で取り付けます。

取り付け方法 (引き戸扉) ※出入口幅 110cm まで対応

※ご注意・4枚戸で中央2枚が左右に開く引き戸のは取り付け出来ません。

- ①アミ戸の表裏は「外開き用ドア」取り付け方法①をご参照下さい。
- ②引き戸の上部(平らな面)のアミ戸を取り付けたい「出入口」にしている扉の上部にレールを貼り付けます。出入口の幅が90cm以内の場合は3本、91cm以上110cm以下の場合は4本レールを使用します。
- ※レールの貼り方、つなぐ方法は(図3)、レールは扉枠全体の中心(引き戸が左右重なり合う所)より出入口幅を超えて貼り付けてもOKです。(図11)
- ③アミ戸にクリップを取り付けます。『外開き用ドア』取り付け方法③をご参照下さい。
- ④レールにアミ戸を通します。『外開き用ドア』取り付け方法④をご参照下さい。
- ⑤アミ戸の開閉を行う方の扉枠に『マグネット入りバイヤス』、開閉を行わない方の『アミ戸のバイヤス部分』は説明書の位置に直接貼り付けます。貼り付け位置は、取り付けを行う「引き戸扉の動き方」を確認の上、図12・13をご参照の上ご確認下さい。貼り付け方法は『外開き用ドア』取り付け方法⑤をご参照下さい。取り付け後『外開き用ドア』取り付け方法⑦をご参照の上、開閉がスムーズに行えるかご確認下さい。
- ※図13のタイプには、付属のリングは使用出来ません。
- ⑥上部レースを取り付けます。『外開き用ドア』取り付け方法⑧をご参照下さい。

要保管

取付可能サイズ
タテ 180~207cmまで
ヨコ 100cm まで対応
※寸法が対応内であってもドア・扉の形状により取り付けられない場合があります

図1 左側を開く場合は上下回転させて使用

図2 ①ドア枠外側スペースの幅と②ドア枠幅の長さを参考

図3 レール中央には1枚、ジョイント部分は重ねて貼る

図4 ランナー付きクリップで挟む

図5 ランナー部分をレールに通して行く

図6 開閉を行う方のドア枠に「マグネット入りバイヤス」をワンタッチテープで貼る

図7 ワンタッチテープ

図8 マグネットシート

図9 開閉側

図10 上部レース

図11 扉枠中心より超えてもOK

図12 出入口側の扉が外側を通る場合(上から見た図)

図13 出入口側の扉が内側を通る場合(上から見た図)

材質

- ドア用アミ戸、上部レース：ポリエステル
- ワンタッチテープ：ポリエステル
- レール：PVC樹脂
- レールジョイント：ステンレス
- ランナー付きクリップ：ポリカーボネート樹脂・ナイロン樹脂
- サイドキャップ：ナイロン樹脂
- マグネットシート：合成ゴム
- リング：ナイロン樹脂
- 両面接着テープ：アクリル系粘着剤

MADE IN CHINA

株式会社 ノムラテック
〒544-0012 大阪市生野区狭西4丁目4番26号
TEL:(06)6756-7301 FAX:(06)6756-7311
URL http://www.nomuratec.co.jp

※出入口幅が左右逆に見てご参考下さい。図を

※開閉する内側扉にアミ戸を貼り付けているので、リングを使用すると扉を動かす事が出来ない為、このタイプは付属のリングは使用出来ません。