

新機構 取り付け簡単 約2分 PAT.P
ウィンドセキュリティ ツインロック

ワンタッチで防犯ロック

ロック & 換気 ステッカー付

屋外からはステッカーで抑止効果

換気ロックもワンタッチ

透明ガラス、凹凸ガラスのどちらのガラスにもOK!

上下2箇所につけるとより防犯効果が高まります。

新機構 → **スライドスイッチ作動** でしっかり戸締まり!

透明ガラス、凹凸ガラスのどちらのガラスにもOK!

換気ロックもワンタッチ!



ロック & 換気 ステッカー付 **新機構** **ウィンドセキュリティ ツインロック**

取付場所

(イ) アルミサッシ窓の引戸で、ガラス面に取付けて下さい。透明ガラス、横様ガラスのどちらのガラスにもOK!
 (ロ) 下図の様に外側引戸ガラス表面より内側引戸のタテ枠まで10mmの隙間が必要です。
 (ハ) 貼付位置は、下図の様にツインガードを外側引戸のタテ枠から約2mmの隙間を確保すること。

取付方法

① 図の様に、室内から外側引戸ガラス面の内側右上に取付け位置を決めて下さい。(3枚・4枚引戸でも取付けOK)
 ② 取付ける前に、必ず窓ガラスの貼付面の汚れ、油、ホコリをしっかりと拭き取って下さい。
 ③ 本体表面の粘着シールのハクリ紙のみをはがし取付けガラス面に直角にしっかりと貼って下さい。

操作方法 (2枚引き戸で室内側から見て右サッシが手前にある場合)

(1) 施錠 ロック板①を左にスライドさせますと自動でロック板②がロック状態になります。
 (2) 解錠 ロック板①を右にスライドさせますと自動でロック板②がロック状態になります。
 (3) 換気のためロック板②のみ施錠 スライドスイッチ②を右にスライドさせますと自動でロック板②がロックされ、右サッシがロック板②で止まる所まで窓を少し開けることが出来ます。

※3枚4枚引き戸の場合で防犯対策したい左右の窓ガラスが手前、奥側が逆の場合は、ロック板①の施錠の用途を風通しの用途に、ロック板②の風通しの用途を施錠の用途にしていたら効果が低くなります。
 ※換気でご使用の場合、防犯機能は低下します。

材質表示
 材質：ステンレスSUS304・亜鉛ダイカスト・スチール

注意 本製品は一度取付けたら途中ではずすことは出来ません。粘着シールが窓ガラスにしっかりと固定されていることを確認して下さい。本製品は防犯向上を目的とした製品ですので万一方の事故、犯罪、トラブル等が発生した場合の損害は補償致しかねますので、あらかじめご了承下さい。

紙台紙 **ガラスカー** **株式会社 ノムラテック**
 〒544-0012 大阪市生野区東西4丁目4番26号
 TEL (06) 6756-7301 FAX (06) 6756-7311
 URL http://www.nomuratec.co.jp