

そなえて安心!
耐震グッズ

● 家具転倒防止安定板+家具固定金具

タンスや食器棚に! ささえひっぱる君[®]

ささえる君
長さ90cm 1本入り^{プラス}
ひっぱるぞー君
長さ1m 2本入り (取付実寸 約80cm)



敷いて引っぱって
とっても安心!

今もぐいして安心!

備えあれば憂い無し!

下から支えて上から引っ張る強力コンビ!



そなえて安心!
耐震グッズ

● 家具転倒防止安定板+家具固定金具

NS-2125

タンスや食器棚に! ささえひっぱる君[®]

ささえる君
長さ90cm 1本入り^{プラス}
ひっぱるぞー君
長さ1m 2本入り (取付実寸 約80cm)

特長

- 家具の下に転倒防止板を設置し、家具の重心が後ろに移り転倒しにくくなります。又、家具を上
部からもひっぱる事で、転倒防止により効果を発揮します。
- 半透明のエラストマー樹脂の為、目立ちにくく微弱な振動を吸収します。(ささえる君)
- ベルトの長さが取り付け位置によって調節できます。(ひっぱるぞー君)

ご使用方法

商品の取り付け順序は必ず1.家具転倒防止安定板(ささえる君)2.家具固定金具(ひっぱる
ぞー君)で行って下さい。

家具転倒防止安定板(ささえる君)

- 家具を後ろに傾け、前部に「ささえる君」を右図のように敷きます。(図1)
 - 家具の背上部を壁にピッタリつけて下さい。(図2)
 - 家具の幅に合わせてカットしてお使い下さい。(図1)
- ※手で揺らして、ビクともせず、安定していることを確認して下さい。
●「ささえる君」の取り付け完了後、家具上部に「ひっぱるぞー君」を取り付けます。

家具固定金具(ひっぱるぞー君)

- 1.ベルトが正しく金具と固定されているかをご確認の上、図3の様に取付けます。
- 2.家具側は、天井の木ネジがしっかり締まる堅い部分に取り付け、壁側もしっかりとカモイ、棧、柱
等に取り付けて下さい。※ベニヤや石膏ボード等、強度の弱い部分には取り付けしないで下さい。※調整
具でベルトのたるみを取って下さい。
- 3.図4のようにベルトの余り部分をベルト調整具の手前に差し込み締めますと、より強く締まります。

⚠ 使用上のご注意

1.家具転倒防止安定板(ささえる君)

- 家具の後ろに壁がないところでの使用はしないで下さい。●著しく凹凸のある床面やクッション性
のある床面では使用できません。●脚付き家具には使用できません。●2段階の家具にご使用される
場合は、上下の連結を十分に行ってください。連結されていない場合には上段家具が転倒する恐れが
あります。ご注意ください。●天井と家具をつぶるタイプの転倒防止器具との併用はできません。●目的
用途以外のご使用はおやめ下さい。

2.家具固定金具(ひっぱるぞー君)

- 壁面がコンクリート及び石膏ボードには取付できません。かもし・柱・木棧にしっかり取付して下さい。
- 壁面側木部への取付は家具より高い位置に固定して下さい。●取付面及び取付方法により強度が異
なりますので、十分な強度が得られる箇所への取付をおすすめします。●激しい振動や衝撃荷重により
金具がはずれる場合がありますが破損による責任は負いかねます。●ささえる君にも記載しておりま
すが、重ね家具は別売りの金具等で必ず上下固定して下さい。●取付金具は、2本使用で約200kg、
の引っ張り強度(当社試験済)が出ておりますが、取付時の強度は木ネジを取付ける木材の材質及び取
り付け場所の強度により大きく左右されます。保証される強度ではありませんのでご了承下さい。

※家具の引き出しや上部に乗ることによる転倒を防ぐものではありません。 ※本製品は揺れによる転
倒を最小限にするのが目的で地震などによる破損や事故に対する保証は一切できません。

ひっぱるぞー君	ささえる君		
金 具 鉄・焼付塗装	4個	本体サイズ	長さ900mm・厚さ9mm・巾45mm
ビ ス	3.5×25mm 12本	材 質	非移行性オレフィン系 エラストマー樹脂
ベ ル ト	ポリプロピレン	2本	
ベルト調整具	ポリアセタール	4個	



日本製
株式会社 ノムラテック
〒544-0012 大阪市生野区黄西4丁目4番26号
TEL.(06)6756-7301 FAX.(06)6756-7311
URL http://www.nomuratec.co.jp

