


そなえて安心!
耐震グッズ

ネバッと強力!

ネバロック ノーマルタイプ



家具に!

壁面との隙間
35mm以内
目安重量:60kg以下
取付可能




金物だけでの固定では、伝わる衝撃が大きい
グラフは振動の吸収の大きさを表した物です

金物

ネバ
ロック

ネジもクギも使わない!
貼るだけで簡単耐震補強!

金物だけでの固定では、伝わる衝撃が大きい



PAT.P

粘着材が衝撃を吸収!

伝わる衝撃が大きい
金物だけでの固定では

ネバロックを使用することで金物だけでの取付に比べてエネルギーが約1/4に軽減されます。
(衝撃のエネルギーはネバロックが吸収!)
グラフは振動の吸収の大きさを表した物です

取付場所

- 家具の上部と壁面を専用ブロートと特殊粘着材でしっかりと固定します。
- ネジ・クギ等を使用しませんので家具や壁面にキズを付けません。
- 冷蔵庫の固定にもご使用なれます。(一部ご使用なれない機種もございます。)

取付方法 取付方法を一度全て読み、作業手順を確認してから作業を行って下さい。

- 1.家具上部と壁面のホコリや油汚れをキレイに拭き取り、本体を設置する家具上部に付属の「本体取付専用シート」を置きます。(図1)専用シートは折り目を家具の裏面端に合わせ、折り目から短い面を上に向け家具上部に置いて下さい。
- 2.A面とB面の粘着材のハクリ紙を剥がして図2の様に「本体取付専用シート」の上に乗せながら設置します。
- 3.本体を家具上で滑らせながら、壁に押しつけ、再度上から手でしっかりと押しつけ密着させます。(図3)
- 4.最後に本体を壁面・家具面にしっかりと押しつけながら「本体取付専用シート」の長い面を手前に引き抜きます。その後、再度両面をしっかりと押しつけて密着させます。(図4)。

取り外し方法

取り付けられた日数等により、本体を取り外す際、取り付けられる前の壁や家具の状態に正しく戻らない恐れや壁側を破損する恐れもございますので御了承の上取り付けいたく事と取り外す際は慎重に作業を行って下さい。

- 1.家具を手前に数センチ前方へ移動します。(図5)
- 2.移動させた隙間より持ち本体を回しむねりながら、慎重に剥がしていきます。(図6)

△ 使用上の注意

- 誤った付け方をした場合は、十分な性能を発揮できない場合があります。●取付面に汚れ、ほこり、水分、油分が残っていたり、著しく凹凸の多い被着体等、圧着が不十分な場合には十分な性能を発揮できない場合があります。●本商品を取り外す場合被着体を傷付けることがあります。●日光・風雨に直接さらされる場所では使用しないで下さい。●本商品に物を乗せると、十分な性能を発揮できない場合があります。●本商品をなめたり口に入れたりしないで下さい。●本商品は家具の搖れを最小限にし、転倒を防止するのが目的で、地震等による破損や事故に対しての保証は一切できません。●取り付けの際、家具と壁の間で手等をはさまないようお気を付け下さい。●取り付け作業は高い部分で行いますので台等からの転倒には十分お気を付け下さい。●次の様な壁には、性能が発揮されない場合がございます。布系壁・和紙系壁・土壁・伝統的な塗装を施した塗壁、合わせまして剥離処理をシリコン等で行った家具面。●取り外しの際ににおける注意点……本商品は、強力に壁面及び家具面を強粘着材によって固定する為、取り外しの際は、ゆっくり・丁寧にひねりながら外して下さい。また布系壁・和紙系壁・土壁・塗壁等については性質上、壁を、損傷する恐れがございますのでご注意下さい。

△ ※完全に固定できる物ではありません。普段からの点検、安全確保を行って下さい。

NS-2291


材質: ABS樹脂、ウレタン系強粘着材
使用温度範囲: -10~50°C
耐用年数: 4~5年



取付方法



取り外し方法



お問い合わせ先
株式会社 テクノエイム
〒486-0842 愛知県春日井市六ヶ屋町4-1 長崎ビル2F
TEL.(0568)56-0773 FAX.(0568)56-0776

「本体取付専用シート」は台紙の間に、はさんであります。