

Nomura tec. **快適防犯** ドア用補助錠とあロックガード **ダイヤルタイプ**

第2のロック!

●暗証番号は自分で設定可能

穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに「2つ目のロック」を増やせます。

●番号は10000通り

開閉スイッチは大きく回しやすい

PAT.P

保管用ホルダー (外出していないときには室内側のホルダーで保管)

自宅・オフィスの防犯 不動産業の物件管理に

Nomura tec. **快適防犯** ドア用補助錠とあロックガード **ダイヤルタイプ**

第2のロック!

●暗証番号は自分で設定可能

穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに「2つ目のロック」を増やせます。

●番号は10000通り

開閉スイッチは大きく回しやすい

PAT.P

保管用ホルダー (外出していないときには室内側のホルダーで保管)

自宅・オフィスの防犯 不動産業の物件管理に

セット方法

図1 室内側 取付金具をドア枠にセットして締付ネジを回してしっかり固定して下さい。(図1)
※ドアを開けて取付金具にドアが当たらない様取付けて下さい。

図2 室外側 補助錠をドア枠にセットして「開閉スイッチ」を「閉」にしてダイヤルを回してロック完了です。

要保管

取付金具室内側の「保管用ホルダー」は、補助錠を使用しない時の収納スペースになります。収納時はホルダーにセット後、落下防止の為、開閉スイッチは「閉」にしておきましょう。

※ドアの回りの形状によっては、収納できない場合があります。その場合は別で保管して下さい。

スキマスペーサーについて 補助錠とドアとの間に隙間が大きい場合は付属の「スキマスペーサー」を補助錠のドア側に当たる面にご使用下さい。

本体裏の左右にのびた「ドアの当たる部分」へ、ドアの開閉方向に合わせて左側・右側確認の上貼って下さい。

取付可能寸法 **必ずご確認ください。**

室外 補助錠本体 3mm以上 → 35~42mm

室内 取付金具 締付ネジ 保管用ホルダー 10~15mm → 5~65mm

注 取付できません

※このようなドアの端にドア枠のスキマを接する様な「被せ部分」のあるドアには取付出来ません。

※取付状態が分かりやすい様に立体的に表しております

ドア枠にしっかり固定

外開き1枚ドア 左開き・右開き両方対応

取付金具 補助錠本体

N-2427 ブラック

4 909314 409126

株式会社 ノムラテック

〒544-0012 大阪市東区東船場4丁目4番20号
TEL:06-6756-7301 FAX:06-6756-7311
URL: http://www.nomuratec.co.jp

やさしい設計 ダイヤルが左回りで「0」で止まりますので暗がり等でダイヤルが見えにくい時でも番号が合わせやすくなっております

外開きドア専用

詳しいご使用方法は内側の面に書いてあります。

ご使用上のご注意

●分解、改造をしないで下さい。また、投げたり乱暴に扱わないで下さい。故障の原因となります。製品の修理はお受けできませんのでご注意ください。●通常の使用状態で、暗証番号が勝手に変わってしまうことはございません。番号変更時の製品の置き方、保管方法には十分ご注意ください。番号のお忘れ、お問い合わせに関しまして、当社では一切対応できません。●取り付け、取り外しの際、製品の落下には十分ご注意ください。取付時及び本体落下によるケガ、製品の破損、建物へのキズなどには一切の補償・弁償は行いません。●取付金具の先端や室内側部分で身体にキズを負ったり、衣類をキズ付けたりしないようご注意ください。●湿気の多いところ、水のかかるところではご使用になれません。※防水加工はされておりませんので十分ご注意ください。●開閉スイッチが「開」の位置にある時はダイヤルは回りません。●暗証番号を頻繁に変更すると番号が分からなくなる事があるのでお気を付けて下さい。尚、番号不明による返品は一切お受け出来ません。●解錠状態(暗証番号を合わせた状態)で補助錠を屋外側取付金具にセットしたり、室内側で保管したりしないで下さい。暗証番号のまま保管していると、第三者に番号が分かり不正解錠の原因になったり、暗証番号を変更され解錠出来なくなる恐れがありますのでご注意ください。●商品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。

株式会社 ノムラテック

〒544-0012 大阪市東区東船場4丁目4番20号
TEL:06-6756-7301 FAX:06-6756-7311
URL: http://www.nomuratec.co.jp

取付可能寸法 **必ずご確認ください。**

室外 補助錠本体 3mm以上 → 35~42mm

室内 取付金具 締付ネジ 保管用ホルダー 10~15mm → 5~65mm

注 取付できません

※このようなドアの端にドア枠のスキマを接する様な「被せ部分」のあるドアには取付出来ません。

※取付状態が分かりやすい様に立体的に表しております

ドア枠にしっかり固定

外開き1枚ドア 左開き・右開き両方対応

取付金具 補助錠本体

N-2425 ブラック

4 909314 409102

株式会社 ノムラテック

〒544-0012 大阪市東区東船場4丁目4番20号
TEL:06-6756-7301 FAX:06-6756-7311
URL: http://www.nomuratec.co.jp

やさしい設計 ダイヤルが左回りで「0」で止まりますので暗がり等でダイヤルが見えにくい時でも番号が合わせやすくなっております

外開きドア専用

詳しいご使用方法は内側の面に書いてあります。

ご使用上のご注意

●分解、改造をしないで下さい。また、投げたり乱暴に扱わないで下さい。故障の原因となります。製品の修理はお受けできませんのでご注意ください。●通常の使用状態で、暗証番号が勝手に変わってしまうことはございません。番号変更時の製品の置き方、保管方法には十分ご注意ください。番号のお忘れ、お問い合わせに関しまして、当社では一切対応できません。●取り付け、取り外しの際、製品の落下には十分ご注意ください。取付時及び本体落下によるケガ、製品の破損、建物へのキズなどには一切の補償・弁償は行いません。●取付金具の先端や室内側部分で身体にキズを負ったり、衣類をキズ付けたりしないようご注意ください。●湿気の多いところ、水のかかるところではご使用になれません。※防水加工はされておりませんので十分ご注意ください。●開閉スイッチが「開」の位置にある時はダイヤルは回りません。●暗証番号を頻繁に変更すると番号が分からなくなる事があるのでお気を付けて下さい。尚、番号不明による返品は一切お受け出来ません。●解錠状態(暗証番号を合わせた状態)で補助錠を屋外側取付金具にセットしたり、室内側で保管したりしないで下さい。暗証番号のまま保管していると、第三者に番号が分かり不正解錠の原因になったり、暗証番号を変更され解錠出来なくなる恐れがありますのでご注意ください。●商品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。

株式会社 ノムラテック

〒544-0012 大阪市東区東船場4丁目4番20号
TEL:06-6756-7301 FAX:06-6756-7311
URL: http://www.nomuratec.co.jp

暗証番号の可変方法

※暗証番号は開閉時「0-0-0-0」に設定してあります。

1 ダイヤルを「暗証番号」に合わせて「開閉スイッチ」を「閉」にします。ダイヤル

2 設定レバーを右上にスライドさせます。

3 お好きな暗証番号4ケタに設定します。設定した番号は下記のスペースに記入後、大切に保管して下さい。※画像は「1・2・3・4」に設定してあります。

4 設定レバーを左下(元の位置)に戻して設定完了です。

番号の保管!

新しく変更された暗証番号は下記スペースに油性マジック等で変更番号を記載しておくことで管理に役立ちます。

●番号変更後及び使用時には「設定レバー」に必ず左下□にしておいて下さい。設定レバーが右上□のままですと、開閉スイッチが動かす使用できません。

施錠・解錠の仕方

施錠

1 補助錠本体の「開閉スイッチ」を「開」にして取り付け金具にセットします。(図3)

2 セット後、「開閉スイッチ」を「閉」にして全てのダイヤルを回して施錠完了。(図4)

※施錠後、本体(補助錠)が外れないかご確認ください。※「開閉スイッチ」を「閉」にするだけでは施錠状態にはなりません。ダイヤルを回さないで施錠状態になりません。

解錠

1 ダイヤルを回して暗証番号に合わせる。

2 「開閉スイッチ」を「開」にして解錠完了。

ご使用上のご注意

●分解、改造をしないで下さい。また、投げたり乱暴に扱わないで下さい。故障の原因となります。製品の修理はお受けできませんのでご注意ください。●通常の使用状態で、暗証番号が勝手に変わってしまうことはございません。番号変更時の製品の置き方、保管方法には十分ご注意ください。番号のお忘れ、お問い合わせに関しまして、当社では一切対応できません。●取り付け、取り外しの際、製品の落下には十分ご注意ください。取付時及び本体落下によるケガ、製品の破損、建物へのキズなどには一切の補償・弁償は行いません。●取付金具の先端や室内側部分で身体にキズを負ったり、衣類をキズ付けたりしないようご注意ください。●湿気の多いところ、水のかかるところではご使用になれません。※防水加工はされておりませんので十分ご注意ください。●開閉スイッチが「開」の位置にある時はダイヤルは回りません。●暗証番号を頻繁に変更すると番号が分からなくなる事があるのでお気を付けて下さい。尚、番号不明による返品は一切お受け出来ません。●解錠状態(暗証番号を合わせた状態)で補助錠を屋外側取付金具にセットしたり、室内側で保管したりしないで下さい。暗証番号のまま保管していると、第三者に番号が分かり不正解錠の原因になったり、暗証番号を変更され解錠出来なくなる恐れがありますのでご注意ください。●「設定レバー」は「暗証番号が合っている状態」に記入後、取扱説明書と一緒に大切に保管して下さい。●「設定レバー」は「暗証番号が合っている状態」に記入後、取扱説明書と一緒に大切に保管して下さい。●商品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。