

そなえて安心!

耐震グッズ

ネバッと強力!

壁面との隙間
35mm以内
目安重量:60kg以下
取付可能


商品情報



ネバロック

ノーマルタイプ

家具に!



グラフは振動の吸収の
大きさを表した物です

金物

ネバ
ロック

金物だけの固定では、伝わる衝撃が大きい

ネジもクギも使わない!
貼るだけで簡単耐震補強!

耐

震

粘着材が衝撃を吸収!

金物

ネバロックを使用することで金物だけの取付に比べてエネルギーが約1/4に軽減されます。

(衝撃のエネルギーはネバロックが吸収!)

ネバロック

グラフは振動の吸収の大きさを表した物です

0秒 10秒 20秒 30秒 40秒

金物だけの固定では
伝わる衝撃が大き!

取付方法

図1 本体取付専用シート



「本体取付専用シート」は台紙の間に、端を合わせる

図2




図3





図4



本体取付専用シートの長い面

取付場所

- 家具の上部と壁面を専用プレートと特殊粘着材でしっかり固定します。
- ネジ・クギ等を使用しませんので家具や壁面にキズを付けません。
- 冷蔵庫の固定にもご使用なれます。(一部ご使用できない機種もございます。)

取付方法

取付方法を一度全て読み、作業手順を確認してから作業を行って下さい。

- 1.家具上部と壁面のホコリや油汚れをキレイに拭き取り、本体を設置する家具上部に付属の「本体取付専用シート」を置きます。(図1)専用シートは折り目を家具の裏面に合わせ、折り目から短い面を上に向け家具上部に置いて下さい。
- 2.A面とB面の粘着材のハクリ紙を剥がして図2の様に「本体取付専用シート」の上に重ねながら設置します。
- 3.本体を家具上で滑らせながら、壁に押しつけ、再度上から手でしっかり押しつけて密着させます。(図3)
- 4.最後に本体を壁面・家具面にしっかり押しつけながら「本体取付専用シート」の長い面を手前に引き抜きます。その後、再度両面をしっかりと押しつけて密着させます。(図4)。

取り外し方法

取り付けられた日数等により、本体を取り外す際、取り付けられる前の壁や家具の状態に正しく戻らない恐れや壁等を破損する恐れもございますので御了承の上取り付けいただく事と取り外す際は慎重に作業を行って下さい。

- 1.家具を手前に数センチ前方へ移動します。(図5)
- 2.移動させた隙間より持ち本体を回しひねりながら、慎重に剥がしていきます。(図6)

△ 使用上のご注意

- 誤った付け方をした場合は、十分な性能を発揮できない場合があります。
- 取付面に汚れ、ほこり、水分、油分が残っていたり、著しく凹凸の多い被着体等、圧着が不十分な場合には十分な性能を発揮できない場合があります。
- 本商品を取り外す場合被着体を傷付けることがあります。
- 日光・風雨に直接さらされる場所では使用しないで下さい。
- 本商品に物を乗せると、十分な性能を発揮できない場合があります。
- 本商品をなめたり口に入れたりしないで下さい。
- 本商品は家具の揺れを最小限にし、転倒を防止するのが目的で、地震等による破損や事故に対するの保証は一切できません。
- 取り付けの際、家具と壁の間で手等をはさまないようにお気を付け下さい。
- 取り付け作業は高い部分で行いますので台等からの転倒には十分お気を付け下さい。
- 次の様な壁には、性能が発揮されない場合がございます。布系壁・和紙系壁・土壁・伝統的な塗装を施した塗壁、合わせて剥離処理をシリコン等で行った家具面。
- 取り外しの際における注意点**……本商品は、強力に壁面及び家具面を強粘着材によって固定する為、取り外しの際は、ゆっくり・丁寧にひねりながら外して下さい。また布系壁・和紙系壁・土壁・塗壁等については性質上、壁を、損傷する恐れがございますのでご注意ください。

△ ※完全に固定できる物ではありません。普段からの点検、安全確保を行って下さい。

材質：ABS樹脂、ウレタン系強粘着材
使用温度範囲：-10～50℃
耐用年数：4～5年

NS-2291



日本製 4 909314 111012



発元先 お問い合わせ先
株式会社 ノムラテック
〒544-0012 大阪市生野区美西4丁目4番25号
TEL.(06) 6756-7301 FAX.(06) 6756-7311
URL <https://www.nomuratec.co.jp>



「本体取付専用シート」は台紙の間に、はさんでおります。